

## I12-N-01P



Teléfono Handsfree



### General

- 2 líneas SIP
- Duplex altavoz (HF)
- Teclas DSS inteligentes (marcación rápida)
- Instalación de montaje en pared
- 2 interfaces de entrada de cortocircuito integradas
- 2 interfaces de salida de cortocircuito integradas. Soporta 4
- eventos controlados: DTMF remoto; comandos del servidor remoto; interacción con la entrada de cortocircuito; estado de conversación
- Interfaz de salida para altavoz activo Interfaz de salida de grabación de audio Fuente de alimentación externa Multidifusión
- Todo en UNO: Radio e intercomunicador, función de seguridad inteligente
- Certificaciones estándar industriales: IP65, IK10, CE/FCC

### Funciones de llamada

- Voz/video Intercom
- Marcación rápida (speed dial key)
- Auto-contestadao (por línea)
- Mensaje de Voz (sobre servidor)
- Barge in and calls switched automatically
- Conferencia local de 3 vías

### Especificaciones físicas

- 1 o 2 teclas DSS (marcación rápida)
- RJ45 Chaqueta Ethernet x2: Red x1, PC x1 (Puente a red)
- Chipset principal: Broadcom
- Interruptor pasivo: normalmente abierto y normalmente cerrado
- hasta 30V / 1A AC / DC
- Interfaz de salida para altavoz activo
- Interfaz de salida de grabación de audio
- 2 interfaces de entrada de cortocircuito integradas
- 2 interfaces de salida de cortocircuito integradas
- Altavoz: 3W / 4o
- Cables: CAT5 o superior
- Fuente de alimentación: 10 x 14V / 1.5A DC o PoE
- Material de la cáscara: placa frontal, aleación de aluminio. Placa posterior, aluminio fundido
- Nivel de protección: IP65 e IK10
- Temperatura de trabajo: -40 a 70 oC
- Temperatura de almacenamiento: -40 a 70 oC
- Humedad de trabajo: 10-90%
- Dimensión total: 195x120x39mm (Ancho x Al x L)
- Peso del paquete: 0.85kg



39 mm



120 mm

195 mm

